



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่
ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคากครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)	จำนวน	๑	คัน
------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sannameng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๐๓๘๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕



(นายโสภณ โกชุม)
นายกเทศมนตรีตำบลสนนนาเมือง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
3. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขวมน้ำเกลือ
4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดการชน หรือกระแทก หรือพลิกคว่ำ

5. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์
 - (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - (6) ชุดเผือกลม
 - (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
 - (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
 - (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

ข้อกำหนด คุณลักษณะนี้มีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด

วัตถุประสงค์ สามารถใช้ในการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติและฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลอื่น

คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้คือ

หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต์มีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม.

หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ 1 ปี

หมวด (ก) คุณลักษณะของรถยนต์มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

1.1 ห้องปฏิบัติการอยู่ด้านหลังห้องคนขับ มีผนังกันแยกแผ่นพลาสติก ABS ขึ้นรูป ตรงกลางผนังกันมีช่องกระจกบานเลื่อนเปิดปิดสำหรับติดต่อสื่อสาร

1.2 ระบบปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติการมีติดตั้งแยกคอยล์เย็นพร้อมสวิตช์ควบคุม เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีระบบปรับอากาศแยกเป็นอิสระ อากาศในห้องปฏิบัติการจะไม่ไหลไปปนกับอากาศในห้องคนขับ มีทิศการพัดลมเย็นมาด้านท้ายห้องทำความเย็นได้อย่างทั่วถึง พร้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบมีแผ่นกรองชนิด HEPA

1.3 ด้านท้ายมีประตูเป็นบานเปิดปิดขึ้นลงเพื่อใช้ในการลำเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และมีประตูข้างซ้ายเป็นบานเลื่อนเพื่อใช้ในการเข้าออกห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารอื่นได้ ประตูทั้งสองบานสามารถล็อกได้สนิท

1.4 ภายในห้องด้านขวามีฐานรองเตียงพยาบาลและระบบล็อกเตียง สำหรับเตียงพยาบาลขึ้น-ลงได้สะดวก ยึดติดอย่างแข็งแรงกับโครงเหล็กพื้นห้อง ใต้ฐานรองเตียงให้มีที่เก็บแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) ความสูงวัดจากพื้นเตียงของผู้ป่วยถึงด้านบนสุดของเพดานห้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR) หรือปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆได้อย่างสะดวก

1.5 ห้องปฏิบัติการมีที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่หรือญาติผู้ป่วยจำนวน 4 ที่นั่ง ดังนี้

1.5.1 ส่วนหน้าห้อง ด้านหัวเตียงผู้ป่วยมีชุดเก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบหมุนและปรับเอนนอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย จำนวน 1 ที่นั่ง หันหน้าเข้าหาหัวเตียง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

1.5.2 ส่วนหน้าห้อง ด้านติดประตูเลื่อนเข้า-ออก มีชุดเก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบพับเก็บได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย จำนวน 1 ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านท้ายรถ ติดตั้งยึดติดกับผนังกันห้อง

1.5.3 ส่วนซ้ายห้อง ด้านข้างประตูเลื่อนเข้า-ออก มีชุดเก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบหมุนและปรับเอนนอนได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย จำนวน 2 ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านหน้าของตัวรถ

1.6 ภายในห้อง ผนังด้านข้างและเพดานหุ้มด้วยพลาสติก ABS ขึ้นรูปมีความมั่นคงแข็งแรง สวยงาม สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย และมีติดตั้งแผ่นผนังแบบแอนตี้แบททีเรีย (Anti-Bacteria) ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 22196 หรือที่ดีกว่าครอบคลุมพื้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสได้บ่อยได้แก่ ผนังด้านในประตูท้าย ผนังด้านในประตูบานเลื่อนข้าง และผนังภายในห้องข้างขวา (ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

1.7 ผนังข้างขวาห้องติดตั้งรางอลูมิเนียมความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร จำนวน 2 ราง วางอยู่ด้านบน และด้านล่างในระดับที่เหมาะสม ใช้สำหรับยึดอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ มีตัวยึดแบบปลดล็อกได้เร็ว สามารถย้ายตำแหน่งอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ได้โดยง่าย

1.8 มุมบนเพดานห้องฝั่งขวาดัดตั้งตู้แขวนลอยเข้ากับแนวโค้งของหลังคารถ มีความยาวไม่น้อยกว่า 215 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ฐานตุ้กลีไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร มีหน้าบานเปิด-ปิดไม่น้อยกว่า 3 บาน สำหรับใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

1.9 พื้นห้องทำจากไม้กั้นน้ำมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปิดทับด้วยแผ่นพื้นพีวีซี (PVC) แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต มีคุณสมบัติไม่ลื่นตอนพื้นแห้ง และทนต่อสารเคมีในการทำมาสะอาด

1.10 เพดานห้องปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้

1.10.1 ที่แขวนถุงเลือดและถุงน้ำเกลือ (IV) แบบพับเก็บได้ จำนวน 1 ตัว มีรางสามารถเลื่อนไปมาปรับให้เหมาะสมกับตำแหน่งคนไข้ได้

1.10.2 ราวจับลักษณะยาวขนานไปกับเตียงผู้ป่วยใช้สำหรับยึดจับ

1.10.3 พัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รอยต่อซีลด้วยวัสดุกันน้ำอย่างดี ป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมเข้ามาในห้อง สวิตช์ควบคุมอยู่บริเวณแผงสวิตช์รวม

1.11 เพดานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เปิดเลือกแสงไฟได้แบบแสงสีขาว แบบแสงสีน้ำเงิน หรือทั้งสองสีพร้อมกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 จุดให้แสงสว่างทั่วถึงครอบคลุมทุกบริเวณในห้องพยาบาลสวิตช์เปิดปิดเป็นแบบ 2 ทาง จุดหนึ่งอยู่แผงควบคุมสวิตช์ด้านหน้าห้อง อีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณหลังห้อง ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม สามารถเลือกเปิดปิดไฟส่องสว่างจากจุดใดก็ได้

1.12 มุมห้องด้านขวามีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตรน้ำจำนวน 2 ท่อ มีตัวจับยึดท่อมั่นคงแข็งแรง เมื่อต้องการถอดสลับท่อสามารถทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว (พร้อมท่อสำรอง 1 ท่อ)

1.13 ผนังด้านขวาถัดจากตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซมีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าและแผงสวิตช์ประกอบด้วย

1.13.1 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Circuit Breaker) และระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 ชุด

1.13.2 สวิตช์เปิดปิดโคมไฟแสงสว่างในห้อง สวิตช์เปิดปิดพัดลมระบายอากาศ สวิตช์เปิดปิดไฟสปอร์ตไลท์ท้ายรถ จำนวน 1 ชุด

1.13.3 แผงฟิวส์แบบมีไฟบอกสถานะ จำนวน 1 ชุด

1.14 ด้านขวาท้ายห้องมีราวจับแนวตั้ง เพื่อใช้จับขณะปฏิบัติการ

1.15 มีชุดตัดวงจรระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ของห้องปฏิบัติการอยู่ในห้องคนขับ

2. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถพยาบาล

2.1 สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สัญญาณไฟวับวับใหญ่แสงสีแดง-น้ำเงินแบบ LED ขนาดความยาวโคมไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตรติดตั้งบนหลังคาด้านหน้ารถ จำนวน 1 โคม และโคมไฟวับวับใหญ่แสงแดง-น้ำเงินแบบ LED ขนาดความยาวโคมไม่น้อยกว่า 44 เซนติเมตรติดตั้งบนหลังคาด้านหลังรถ จำนวน 1 โคม สัญญาณวับวับแสงสีแดงอยู่ฝั่งขวา แสงสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ECE R65 กันน้ำกันฝุ่นได้ระดับ IP67

2.2 ติดตั้งพร้อมสัญญาณเสียงไซเรน เครื่องประกาศขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 12 โวลต์ และชุดควบคุมอยู่ภายในห้องคนขับ มีคุณสมบัติดังนี้

2.2.1 มีปุ่มเปิด-ปิด และเพิ่ม-ลดระดับเสียง

2.2.2 มีไมโครโฟน มีสวิตช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบขดเกลียว (Coiled Tubing) เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

2.2.3 เลือกปรับเสียงไซเรนได้ไม่น้อยกว่า 4 ลักษณะเสียง

2.2.4 สามารถปรับลักษณะการกระพริบของไฟได้

2.2.5 เมื่อมีการเหยียบเบรกรถไฟแผงหลังของโคมไฟรั้ววาบใหญ่ด้านหน้าจะส่องแสงสีแดงออกมา

2.2.6 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพง เป็นยี่ห้อเดียวกัน

2.3 ไฟกระพริบ LED แสงสีแดงและสีน้ำเงินขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณขอบข้างหลังคาด้านซ้ายหน้า ด้านซ้ายหลัง ด้านขวาหน้า ด้านขวาหลัง ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา จุดละ 2 ดวง (สีแดง 1 ดวง และสีน้ำเงิน 1 ดวง) และบริเวณด้านหน้ากระจกรถ ด้านซ้ายด้านขวาจุดละ 1 ดวง (สีแดง 1 ดวง และสีน้ำเงิน 1 ดวง) รวมทั้งหมดจำนวน 14 ดวง สามารถปรับโหมดการกระพริบได้ 2 รูปแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ECE R65 กันน้ำกันฝุ่นได้ระดับ IP67 พร้อมสวิตช์ควบคุมอยู่ในห้องคนขับ

2.4 สปอร์ตไลท์ LED แสงสีขาวขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณขอบข้างหลังคาด้านซ้ายหน้า ด้านซ้ายหลัง ด้านขวาหน้า ด้านขวาหลัง ด้านหลังตรงกลาง จุดละ 1 ดวง รวมทั้งหมดจำนวน 5 ดวง พร้อมสวิตช์ควบคุมอยู่ในห้องคนขับ และติดตั้งอีก 1 ดวง อยู่ส่วนบนด้านในของประตูท้าย เมื่อเปิดประตูท้ายขึ้นมาไฟสปอร์ตไลท์จะทำมุมส่องสว่างบริเวณท้ายรถขณะลำเลียงผู้ป่วย มีสวิตช์ควบคุมเปิดปิดอยู่ที่ทั้งบริเวณแผงสวิตช์ภายในห้องปฏิบัติการและห้องคนขับ สามารถตั้งเป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูท้ายขึ้นได้ สปอร์ตไลท์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67

2.5 ชุดแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ (Power Inverter) แบบ Pure Sine Wave ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ต้องจอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

2.6 แบตเตอรี่สำรอง (ลูกที่ 2) ขนาด 65 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 1 ลูก

2.7 ชุดเต้ารับไฟประกอบด้วย เต้ารับปลั๊กไฟฟ้า 220 V แบบ 3 ขั้ว จำนวน 2 ช่อง เต้ารับปลั๊กเสียบ USB จำนวน 1 ช่อง และสวิตช์เปิดปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด ติดตั้งบริเวณเหนือรางอลูมิเนียมยึดเครื่องมือแพทย์และชุดเต้ารับปลั๊กเสียบกลม 12 V จำนวน 1 ชุด

2.8 อุปกรณ์อื่นๆ

2.8.1 ค้อนทุบกระจกประจำรถ จำนวน 1 ตัว

2.8.2 นาฬิกาดิจิตอล จำนวน 1 เรือน

2.8.3 กระบอกไฟฉาย จำนวน 1 กระบอก

2.8.4 ชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนยาว 20 เมตรสำหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์จำนวน 1 ชุด

2.8.5 สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาว 3 เมตร จำนวน 1 ชุด

2.8.6 มีเครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่อัตโนมัติ(Battery Charger)

2.8.7 กล่องบันทึกภาพด้านหน้า ,ในห้องคนขับ และห้องพยาบาล

2.9 วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

2.9.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

2.9.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ 136 MHz ถึง 174 MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex

2.9.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 Volts จาก Battery

2.9.4 มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 11 ช่อง

- 2.9.5 RF Input / Output Impedance = 50 Ohm
- 2.9.6 ต้องเป็นเครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งความถี่ใช้งานโดยการโปรแกรมความถี่
- 2.9.7 เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Stability) ± 5 PPM หรือน้อยกว่า
- 2.9.8 หน้าปัทม์เครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ
- 2.9.9 มีวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการ

ทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

3 คุณสมบัติทางเทคนิครถยนต์

- 3.1 สับ แฉวเรียง เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์
- 3.2 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า แบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ล้อหลัง แบบแหนบซ้อนและใช้คอปช่วย หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.3 ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- 3.4 ระบบห้ามล้อ แบบดิสก์เบรคล้อหน้า ดิสก์เบรคล้อหลัง มีห้ามล้อมือหรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.5 ระบบส่งกำลัง มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และ เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- 3.6 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
- 3.7 ความยาวช่วงล้อหน้า – หลัง ไม่น้อยกว่า 3,800 มม.
- 3.8 ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.9 อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถพยาบาล
 - 3.9.1 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
 - 3.9.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
 - 3.9.3 ประแจถอดล้อ จำนวน 1
 - 3.9.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
 - 3.9.5 ติดสติ๊กเกอร์
 - (1) ลายคาด 1 ชุด (ตราหมากรุก) สีตามหน่วยงานกำหนดแบบเรืองแสงที่ภายนอกตัวรถ
 - (2) แสดงชื่อหน่วยงาน กระจกด้านหน้ารถ
 - 3.9.6 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า จำนวน 3 ชุด
 - 3.9.7 อุปกรณ์ทั้งหมดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต

หมวด ข . เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

1. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จำนวน 1 เตียง มีคุณลักษณะดังนี้

- 1.1 ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะผสม พื้นเตียงมีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที โดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง
- 1.2 มีล้อเซ็นจำนวน 4 ล้อ โดย 2 ล้อหน้าสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา
- 1.3 พนักพิงหลังเป็นระบบไฮดรอลิก สามารถปรับระดับเอียงขึ้นได้
- 1.4 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู้หน้าและคู้หลัง มีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อตั้งเตียงลงจากรถ ล้อคู้หลังและล้อคู้หน้าจะกางออกเองอัตโนมัติ
- 1.5 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง สามารถพับได้สะดวกตามลักษณะของเตียง และถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น
- 1.6 มีระบบกลไกสามารถปรับเป็นรถเข็นสำหรับผู้ป่วยเพื่อความสะดวกในการเข้าลิฟท์ที่มีพื้นที่แคบได้
- 1.7 เตียงสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม
- 1.8 ด้านข้างมีที่เสียบเสาน้ำเกลือ พร้อมเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 เสอ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ยึดติดกับโครงเตียง
- 1.9 ผลิตจากผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 13485
2. ฐานเตียง จำนวน 1 ฐาน มีคุณลักษณะดังนี้
 - 2.1 มีกลไกล็อกเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบอัตโนมัติเมื่อเข็นเตียงผู้ป่วยขึ้นบนฐานเตียง สามารถล็อกเตียงได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
 - 2.2 ใต้ฐานเตียงมีช่องว่างพอสำหรับเก็บชุดกระดานแข็งรองนอน (Long Spinal Board) หรือเปลตัก(Scoop Stretcher)
3. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด มีส่วนประกอบและคุณลักษณะดังนี้
 - 3.1 ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น
 - 3.2 ถุงสำรองออกซิเจนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น
 - 3.3 หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคนแบบโปร่งใส สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนอย่างละ 3 ขนาด
 - 3.4 กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด
 - 3.5 ผลิตจากผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 13485
4. เครื่องส่องกล้องเสียง (Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
 - 4.1 ด้ามถือ เป็นโลหะปลอดสนิม
 - 4.2 มีแผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นโลหะปลอดสนิมหุ้มท่อไฟเบอร์ออปติกไว้ภายใน โดยใช้ไฟเบอร์ออปติกเป็นตัวนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ขนาด
 - 4.3 มีกล่องแข็งเก็บอย่างดี มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
 - 4.4 ผลิตจากผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 13485
5. เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) ใช้กับไฟรยนด์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

5.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และกระแสสลับ 220 โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง

5.2 มีหัวหัว น้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้

5.3 มีปุ่มควบคุมปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

5.4 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิบาร์

5.5 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 ใบ

5.6 มีสายดูด (Suction Tubing)

5.7 ผลิตจากผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 13485

6. ชุดเฟือกลม (Vacuum Splint set) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

6.1 เป็นเฟือกแบบใช้สุญญากาศ สำหรับตามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

6.2 โครงสร้างทำจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ภายในบรรจุเม็ดโฟม ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก และไม่บีบรัดร่างกาย

6.3 มีระบบวาล์วปิด-เปิด อากาศ เข้า-ออกเต็มท่อ

6.4 มีสายรัดแบบปะติด (Velcro) สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกายแสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้

6.5 มี 3 ขนาด สำหรับใช้งานที่ส่วนต่างๆ เช่น ขา-แขน และข้อพับ

6.6 มีถุงผ้ากันน้ำอย่างดี จำนวน 1 ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

7. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line และอุปกรณ์ให้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามคุณลักษณะดังนี้

7.1 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตรน้ำ พร้อมบรรจุก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์เต็มท่อตามมาตรฐานมอก. จำนวน 2 ท่อ จัดเก็บท่อก๊าซในตู้จัดเก็บด้วยอุปกรณ์จับยึดที่มั่นคงแข็งแรงและมีท่อออกซิเจนสำรองอีก 1 ท่อ

7.2 ชุดปรับความดันก๊าซออกซิเจนมาพร้อมมาตรวัดความดัน (Pressure Regulator) จำนวน 2 ชุด ต่อตรงออกจากท่อบรรจุก๊าซ

7.3 ติดตั้งสายส่งก๊าซออกซิเจน (Oxygen Hose) เกรดสำหรับใช้ทางการแพทย์จากจากชุดปรับความดันก๊าซไปยังชุดสับเปลี่ยนถัง (Cylinder Changeover system) เพื่อให้สามารถเลือกจ่ายก๊าซออกซิเจนที่ละถังได้ และต่อสายส่งก๊าซต่อไปที่หัวจ่ายออกซิเจน (Oxygen Outlet) จำนวน 2 หัว

7.4 แผงจ่ายออกซิเจน (Oxygen Outlet) จำนวน 2 หัว

7.5 มีชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของปริมาณออกซิเจน (Flowmeter) ระบายน้ำสร้างความชื้น (Humidifier) และหน้ากากออกซิเจน (Oxygen Mask) จำนวน 1 ชุด

7.6 มีเซ็นเซอร์ดิจิตอลแสดงค่าแรงดันก๊าซที่ส่งมาที่แผงจ่ายออกซิเจน (Oxygen Outlet) ตั้งค่าให้มีเสียงเตือนเมื่อก๊าซจะหมดได้

8. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair Chair) จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

8.1 เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิง โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้เมื่อ

ไม่ได้ใช้งาน

- 8.2 ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าวัสดุสังเคราะห์อย่างดีแข็งแรง สามารถล้างทำความสะอาดได้
- 8.3 มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันไดได้

สะดวก

- 8.4 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 159 กิโลกรัม

9. ชุดกระดานแข็งรอนนอน (Long Spinal Board) พร้อมเข็มขัด จำนวน 1 ชุด

- 9.1 แผ่นกระดานผลิตจากพลาสติกความหนาแน่นสูง HDPE แข็งแรง รับน้ำหนักและทนแรงกระแทกได้ดี
- 9.2 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความหนาไม่เกินกว่า 7 เซนติเมตร
- 9.3 น้ำหนักแผ่นกระดานไม่เกิน 8 กิโลกรัม
- 9.4 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม
- 9.5 รังสี X-ray และ CT-Scan สามารถผ่านทะลุได้
- 9.6 สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อกศีรษะได้
- 9.7 มีชุดสายรัดผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย

10. ชุดล็อกศีรษะ (Head Immobilizer) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้

- 10.1 สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้ป่วยบาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้านโฟมรูปทรงเหลี่ยม 2 ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้ป่วยบาดเจ็บ และมีฐานรองยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (long Spinal Board)
- 10.2 ตัวก้านโฟมทำจากโฟม หรือฟองน้ำและภายนอกหุ้มเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่ทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้โดยด้านล่างของก้านโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบประติต (Velcro)
- 10.3 ฐานรองในมีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบแผ่นหนามเตยแบบประติต (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน
- 10.4 มีสายรัดจำนวน 2 เส้นสำหรับยึดหน้าผากและคางผู้ป่วยบาดเจ็บ
- 10.5 ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง เช็ด ทำความสะอาดได้
- 10.6 รังสี X-ray สามารถผ่านทะลุได้

11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

11.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานลำเลียงผู้ป่วย หรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถปรับตั้งอัตราการหายใจ และปริมาตรอากาศในการหายใจเข้า – ออก ได้

11.2 คุณลักษณะเฉพาะ

11.2.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก ตัวเครื่องทำจากวัสดุชนิด ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 100 G

11.2.2 เครื่องช่วยหายใจสามารถปรับและควบคุมปริมาตรอากาศในการหายใจเข้า – ออก (Tidal Volume) และอัตราการหายใจ (Breath Per Min) ได้

11.2.3 มีภาคการแสดงผลสำหรับค่าอัตราการหายใจ และค่าแรงดันภายในทางเดินหายใจ (Airway Pressure) เป็นชนิด LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน

11.2.4 สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรอากาศที่ใช้หายใจเข้า – ออก (Tidal Volume) โดยใช้ปุ่มหมุนที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่อง และสามารถปรับตั้งได้ 200 – 1,200 ml

11.2.5 สามารถตั้งค่าอัตราการหายใจของผู้ป่วยได้ ตั้งแต่ 5 – 30 ครั้งต่อนาที และสามารถกำหนดเวลาในการหายใจเข้าเป็น 1 วินาที หรือ 2 วินาทีได้ โดยมีค่าอัตราการไหลของก๊าซตั้งแต่ 12 – 36 LPM

11.2.6 มีระบบ Assist – control ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เอง โดยมีค่า Trigger น้อยกว่า -2 cm H₂O

11.2.7 เครื่องสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด D จำนวน 2 ก้อน เพื่อกำหนดค่าอัตราการหายใจและสัญญาณเตือน และสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องนาน 48 ชั่วโมง เมื่อกำหนดค่าอัตราการหายใจไม่เกิน 10 ครั้งต่อนาที

11.2.8 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติ ดังต่อไปนี้

- High airway pressure alarm
- Low airway pressure / patient disconnect alarm
- Low source gas alarm
- Low battery alarm

11.2.9 มีสวิตช์สำหรับปิด – เปิด การทำงานของเครื่อง

11.3 อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

- สายท่อออกซิเจนแบบทนแรงดันสูง 1 เส้น
- ชุดสายช่วยหายใจแบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable breathing circuit) 1

ชุด

- หน้ากากช่วยหายใจ 1 อัน

12. กระเป๋าช้างพร้อมกระเป๋าย่อยภายในสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ มีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร ความหนา 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ข้าง ยึดติดตั้งเข้ากับรางอลูมิเนียมเดียวกับที่ยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ กระเป๋าทั้งสองข้างสามารถนำมารูดซิปปะกบติดกันเพื่อถือออกจากห้องปฏิบัติการได้

13. ถังออกซิเจนแบบพกพา ขนาด 2 ลิตร พร้อมใช้งาน ติดตั้งเข้ากับตัวปรับความดันก๊าซออกซิเจน (Pressure Regulator) อุปกรณ์ควบคุมการไหลของปริมาณออกซิเจน (Flowmeter) และหน้ากากออกซิเจน (Oxygen Mask) จำนวน 1 ชุด น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ติดตั้งเข้ากับตัวปรับความดันก๊าซออกซิเจน (Pressure Regulator) อุปกรณ์ควบคุมการไหลของปริมาณออกซิเจน (Flowmeter) และหน้ากากออกซิเจน (Oxygen Mask) จำนวน 1 ชุด น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม (สำหรับแขนข้างเดียวผู้ป่วย)

14. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ

14.1 คุณสมบัติทั่วไป

14.1.1 เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดไม่ต้องใช้ Paddle เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและผู้ป่วยโดยใช้ Electrode Pads แทน

14.1.2 ตัวเครื่องมีหัวหุ้มพร้อมฝาปิดสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ

14.1.3 มีระบบคำแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ สามารถเลือกภาษาได้ 4 ภาษา

14.1.4 สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

14.1.5 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

14.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

14.2.1 การกระตุ้นหัวใจใช้รูปแบบ Biphase Truncated Exponential โดยเครื่องจะปรับระดับพลังงานให้เหมาะสมกับความต้านทานของผู้ป่วย

14.2.2 มีหน้าจอชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 4.3 นิ้ว สามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้ เช่น CPR Guide, ECG waveform เป็นต้น

14.2.3 มีปุ่มเลือกรูปแบบการใช้งานสำหรับเด็ก (Child) และผู้ใหญ่ (Adult)

14.2.4 พลังงานสูงสุดที่ปล่อยออกไปกระตุ้นหัวใจ สำหรับกระตุ้นหัวใจเด็กที่พลังงานสูงสุด 50 จูลล์ และผู้ใหญ่ที่พลังงานสูงสุด 150-250 จูลล์

14.2.5 แผ่น Electrode Pads สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

14.2.6 มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ (ECG Analysis) โดยจะวิเคราะห์คลื่น ECG ของผู้ป่วย อัตโนมัติ ภายในเวลา 8 วินาที และจะกำหนดให้ทำการกระตุ้นหัวใจเมื่อตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ

14.2.7 แบตเตอรี่เป็นแบบไม่ต้องการประจุใหม่ (Non-rechargeable) ชนิด Lithium Manganese Oxide ขนาด 12 โวลต์สามารถใช้กระตุ้นหัวใจได้ประมาณ 200 ครั้งหรือทำงานได้อย่างน้อย 10 ชั่วโมง

14.2.8 ด้านหน้าตัวเครื่องมีสัญลักษณ์แสดงความพร้อมใช้งานของเครื่อง, ความพร้อมใช้งานของแผ่น Pads และมีสัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ สำหรับแสดงกำลังไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

14.2.9 คำแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ ไม่น้อยกว่า 4 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน และเกาหลี

14.2.10 ตัวเครื่องมีขนาดไม่มากกว่า 23 x 28 x 7.5 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 2.3 กิโลกรัม

14.2.11 มีระบบตรวจสอบการทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง (Power-On Self-test)

14.2.12 มีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติทุกวัน หรือทุกเดือน โดย เครื่องจะตรวจสอบ Battery Output และ Charge/Discharge

14.2.13 สามารถป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ำที่กระเด็นใส่ตามมาตรฐาน IP55

14.2.14 กรณีไม่ได้ใช้งานเครื่อง แผ่น Pads มีอายุการใช้งาน 2 ปี แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 4 ปี

14.2.16 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของ IEC 60068-2-27

14.2.17 ทนต่อความเสียหายได้เมื่อกระแทก ตามมาตรฐานการตกกระทบ IEC 60068-2-32

14.2.18 สามารถรองรับการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ภายนอกโดยผ่าน USB Port, SD Card และ Bluetooth 4.0 ได้ (Option)

14.3 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

14.3.1 Electrode Pads for Adult/Child	จำนวน 1 ชุด
14.3.2 Li-Mn Battery	จำนวน 1 ก้อน
14.3.3 กระเป๋าใส่เครื่อง	จำนวน 1 ใบ
14.3.4 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ 1 เล่ม

15. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ตามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสงเรียงเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

15.1 ตัวเผือกมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.

15.2 มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย 3 เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดได้ขา 2 เส้น

15.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติด กับตัวเผือกได้

15.4 มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง

16. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

16.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

16.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener)

16.3 เป็นชนิดปรับขนาดตามความยาวคอของผู้ป่วยได้

16.4 ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

16.5 1 ชุดมี 2 ขนาด สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อย่างละ 1 ชิ้น

17. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผ้าผืน จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

17.1 เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

17.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท

17.3 มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener)

17.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tube

17.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

18. กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1ใบ

18.1 หูฟัง จำนวน 1 ชุด

18.2 เครื่องวัดความดันดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

18.3 เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด (Spo2) จำนวน 1 เครื่อง

18.4 เครื่องเจาะวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

18.5 ไฟฉายส่องม่านตา จำนวน 1 อัน

18.6 กรรไกร	จำนวน 1 อัน
18.7 คีมคีบ	จำนวน 1 อัน
18.8 พรอหวัดไข	จำนวน 1 อัน
18.9 เทปแต่งแผล	จำนวน 4 อัน
18.10 เบตาดีน	จำนวน 1 ขวด
18.11 พลาสเตอร์	จำนวน 1 กล่อง
18.12 แอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล	จำนวน 1 กล่อง
18.13 ที่หนีบสายสะดือ	จำนวน 2 อัน
18.14 ลูกยางแดง	จำนวน 1 อัน
18.15 ผ้าก๊อตขนาด 3 นิ้ว, 4 นิ้ว อย่างละ 4 ชิ้น	จำนวน 1 ชุด
18.16 ผ้าพันแผลแบบยืดหยุ่น ขนาด 2 นิ้ว , 4 นิ้วอย่างละ 4 ชิ้น	จำนวน 1 ชุด
18.17 ถุงมืออนามัย	จำนวน 1 กล่อง
19. อุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 12 รายการ	
19.1 กรวยจราจร	จำนวน 2 อัน
19.2 กระบองไฟ	จำนวน 2 อัน
19.3 เสื้อสะท้อนแสง	จำนวน 2 ตัว
19.4 เทปกั้นจราจร	จำนวน 1 ม้วน
19.5 นกหวีด	จำนวน 2 อัน
19.6 ถุงขยะ	จำนวน 1 แพ็ค
19.7 ผ่ากันเปื้อน	จำนวน 1 ผืน
19.8 รองเท้าบูท	จำนวน 1 คู่
19.9 ขวานขนาดใหญ่	จำนวน 1 อัน
19.10 กรรไกรตัดเหล็ก	จำนวน 1 อัน
19.11 อุปกรณ์สำหรับจับสัตว์เลื้อยคลาน	จำนวน 1อัน
19.12 เชือกคล้องตัว	จำนวน 1 อัน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพรถพยาบาลทั้งคันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัย (ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องเสื่อมจากการใช้งานตามปกติ) ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับประกันดังกล่าวแล้วผู้ซื้อจะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยเร็ว

2. เฉพาะตัวรถยนต์ผู้ขายจะต้องนำเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ผลิตตัวรถยนต์ว่าผู้ผลิตตัวรถยนต์มีการรับประกันเฉพาะตัวรถยนต์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กม.สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนซึ่งในเอกสารจะต้องมี ระบุว่าผู้ซื้อสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาโดยไม่เสียค่าแรงในการดูแลไม่น้อยกว่า 6 ครั้งหรือ 50,000 กม.

3.ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแค็ตตาล็อก ตัวรถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาล มาเพื่อให้ผู้

ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปถ่ายและรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล

4. ผู้ขายจะต้องส่งมอบโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียน ทางเทศบาลตำบลสันนาเม็งถึงจะดำเนินการตรวจรับ

5. ให้ผู้เสนอราคาแนบหลักฐานแสดงการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(กรณีนำเข้า) หรือ หลักฐานการได้รับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์(กรณีผลิตในประเทศไทย) หรือ เอกสารที่แสดงว่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้รับมาตรฐาน ISO:13485 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

6. ผู้ขายต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งก่อน





เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๘/๒๕๖๕

การซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ตามประกาศ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลตำบล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น Field K51-ราคากลาง บาท
Field K5-ราคากลางของงานฯ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
Field K51-ราคากลาง บาท Field K5-ราคากลางของงานฯ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)	จำนวน	๑	คัน
------------------------	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ ทุจริตงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบล

(๒) ไม่กรอกข้อมูลยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมุ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ เทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลตำบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขอ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลตำบล ไว้ชั่วคราว




(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสนนนาเมือง

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕